

ACCZENT ESQUISSE



ESQUISSE 01



шнур 88 348

ширина 2м

ESQUISSE 02



шнур 87 012

ширина 2м

ESQUISSE 03



шнур 87 304

ширина 2м

ESQUISSE 04



шнур 88 385

ширина 2м

ESQUISSE 05



шнур 93 102

ширина 2м

ESQUISSE 06



шнур 91 837

ширина 2м

ESQUISSE 07



шнур 87 300

ширина 2м

ESQUISSE 08



шнур 87 340

ширина 2м

ESQUISSE 09



шнур 91 931

ширина 2м

ESQUISSE 10



шнур 85 367

ширина 2м

ESQUISSE 11



шнур 89 057

ширина 2м

ESQUISSE 12



шнур 85 365

ширина 2м

ACCZENT ESQUISSE

Основные характеристики

- Современный дизайн
- Яркая палитра цветов
- Усиленный защитный слой
- Простота и легкость ухода

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки



	СТАНДАРТ	ACCZENT ESQUISSE
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м ²	ISO 23997	2,8
Общая толщина, мм	ISO 24346	2
Толщина рабочего слоя, мм	ISO 24340	0,8
Стандартная длина рулона, м	ISO 24341	23
Ширина, м	ISO 24341	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR Reinforced
Класс	ISO 10874	34-43
Тип связующего	ISO 10582	Тип I
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ISO 24343-1	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ISO 23999	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Сопротивление скольжению	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,3 R10
Термическое сопротивление, м ² К/Вт	DIN 52612	0,04
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	KM2
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.