


ACCZENT MINERAL AS




100003



шнур 87 170

ширина 3м, 4м


100007



шнур 91 851

ширина 3м


100010



шнур 87 078

ширина 3м

100011



шнур 89 732

ширина 3м, 4м

	СТАНДАРТ	ACCZENT MINERAL AS
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529	2,85
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	2
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,7
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	20
Ширина, м	ГОСТ 11529	2
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		PUR
Класс	ISO 10874	34-43
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, г/м ² , не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	0,15
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,40
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Объемное электрическое сопротивление, Ом	EN 1081	$10^5 \leq R \leq 10^9$
Сопротивление скольжению, не менее	EN 13893 DIN 51130	$\geq 0,3$ R9
Показатель теплоусвоения Вт/м ² *К	ГОСТ 25609	19,08
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	9
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию химических соединений	ISO 26987/ ГОСТ 12020	хорошая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	МУ 2.1.2.1829-04	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

ACCZENT MINERAL AS

Основные характеристики

- Идеальное решение для серверных и компьютерных классов
- Сочетание с коллекцией ACCZENT PRO
- $10^5 \leq R \leq 10^9 \text{ Ом}$

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



GREEN BOOK

КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Логистическая информация



Длина рулона 20м

Общая информация



Направление укладки

