

IDYLLE NOVA



ATLANTA 1



ширина: 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м, 4м

ATLANTA 2



ширина: 3м, 3,5м, 4м

ATLANTA 3



ширина: 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

BURSA 1



2,5м, 3м, 3,5м, 4м

BURSA 2



2,5м, 3м, 3,5м

BURSA 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м

BURSA 4



ширина 3м, 3,5м

CASCAD 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CASCAD 3



ширина 3м, 3,5м, 4м

CASCAD 4



ширина 3м, 3,5м, 4м

CORPUS 4



ширина: 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CRAFT 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

CRAFT 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

JANE 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

JANE 2



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

JANE 3



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

	СТАНДАРТ	IDYLLE NOVA
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529	2,5
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,7
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2,5; 3; 3,1; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	23-32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	1,2
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м ² *К, не менее	ГОСТ 25609	12
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	18
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

IDYLLE NOVA

Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок
- Дублированная основа
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации
Extreme protection

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



GREEN BOOK

КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки



Абстрактные дизайны



Дизайны «под дерево»

IDYLLE NOVA




OXFORD 1



ширина: 2,5м, 3м, 3,1м,
3,5м, 4м

SAGA 2




ширина: 3м, 3,5м, 4м

OXFORD 2



ширина: 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

SAGA 3




ширина: 3м, 3,5м, 4м

NAPALI 1



ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м

TANGO 3



ширина: 2,5м, 3м, 3,1м,
3,5м, 4м

NAPALI 1



ширина 2,5м 3м, 3,5м

TANGO 4



ширина: 2,5м, 3м, 3,1м,
3,5м, 4м

NAPALI 3



ширина 2,5м 3м, 3,5м

	СТАНДАРТ	IDYLLE NOVA
Физико-механические характеристики		
Общий вес, кг/м ²	ГОСТ 11529	2,5
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529	3,7
Толщина рабочего слоя, мм	ГОСТ 11529	0,5
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	23
Ширина, м	ГОСТ 11529	2,5; 3; 3,1; 3,5; 4
Эксплуатационные характеристики		
Дополнительный защитный слой		Extreme Protection
Класс	ISO 10874	23-32
Тип покрытия по содержанию связующего	ISO 10582	Тип I
Истираемость, мкм, не более	ТУ	30
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529	1,2
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529	0,4
Электростатические характеристики, кВ, не более	EN 1815	2
Удельное поверхн. элек. сопротивление, Ом, не более	ГОСТ 11529	5*10 ¹⁵
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Показатель теплоусвоения, Вт/м ² *К, не менее	ГОСТ 25609	12
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ	ГОСТ 27296	18
Возможность использовать с системой теплых полов		да, max 27°C
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	ISO 16581	высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов	ISO 846: Part C	не способствует развитию
Пожарные характеристики		
Класс пожарной опасности	ФЗ-123	КМ5
Сертификаты		
Сертификат Соответствия (ГОСТ Р)	добровольный	да
Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность)	обязательный	да
Экологический Сертификат «Листок жизни»	добровольный	да
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	обязательный	да
Форма поставки		Рулон

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

IDYLLE NOVA

Основные характеристики

- Широкий ассортимент дизайнов и расцветок
- Дублированная основа
- Наличие сертификата «Листок жизни»
- Легкость в уборке и эксплуатации
Extreme protection

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки



Абстрактные дизайны



Дизайны «под дерево»