

iQ MELODIA




2603



шнур 87 027

ширина 2м

2604



шнур 88 327

ширина 2м


2613



шнур 91 645

ширина 2м

2614



шнур 87 292

ширина 2м

2617



шнур 87 013

ширина 2м

2618



шнур 87 293

ширина 2м

2619



шнур 87 306

ширина 2м

2620



шнур 87 313

ширина 2м

2621



шнур 87 304

ширина 2м

2628



шнур 88 344

ширина 2м

2633



шнур 87 298

ширина 2м

2634



шнур 87 299

ширина 2м

2635



шнур 87 300

ширина 2м

2638



шнур 87 307

ширина 2м

2639



шнур 87 305

ширина 2м

2640



шнур 87 302

ширина 2м

2643



шнур 91 643

ширина 2м

2644



шнур 91 644

ширина 2м

2645



шнур 91 645

ширина 2м

2647



шнур 91 647

ширина 2м

| | СТАНДАРТ | iQ MELODIA |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Физико-механические характеристики | | |
| Общий вес, кг/м ² | ГОСТ 11529 | 2,95 |
| Общая толщина, мм | ГОСТ 11529 | 2 |
| Стандартная длина рулона, м | ГОСТ 11529 | 23 |
| Ширина, м | ГОСТ 11529 | 2 |
| Эксплуатационные характеристики | | |
| Дополнительный защитный слой | | iQ PUR |
| Класс | ISO 10874 | 34-43 |
| Тип покрытия по содержанию связующего | ISO 10581 | Тип I |
| Истираемость, мкм, не более | ГОСТ 11529 | 105 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более | ГОСТ 11529 | 0,09 |
| Изменение линейных размеров, %, не более | ГОСТ 11529 | 0,35 |
| Электростатические характеристики, кВ, не более | EN 1815 | 2 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более | ГОСТ 11529/ ГОСТ 6433.2 | 5*10 ¹⁵ |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | ≥ 0,3 |
| | DIN 51130 | R9 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | да, max 27°C |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | ISO 26987/ ГОСТ 12020 | хорошая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков | ISO 16581 | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | без повреждений |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов | МУ 2.1.2.1829-04 | не способствует развитию |
| Пожарные характеристики | | |
| Класс пожарной опасности | ФЗ-123 | КМ2 |
| Сертификаты | | |
| Сертификат Соответствия (ГОСТ Р) | добровольный | да |
| Сертификат Соответствия (Пожарная безопасность) | обязательный | да |
| Экологический Сертификат «Листок жизни» | добровольный | да |
| Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы | обязательный | да |
| Форма поставки | | Рулон |

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

iQ MELODIA

Основные характеристики

- Многократное восстановление внешнего вида
- Возможность применения метода сухой полировки
- Неограниченные комбинации с коллекциями группы iQ

Обработка поверхности



Экологичность и безопасность



GREEN BOOK
КАТАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Логистическая информация



Длина рулона 23м

Общая информация



Направление укладки

