


BAJKAL 90RH

- Традиционный рисунок поверхности имитирует текстуру обработанного известняка.
- Поверхность с ненаправленным рисунком позволяет устанавливать плиты в любом направлении, что облегчает монтаж.
- Производится в России на заводе Armstrong.
- Нулевая эмиссия формальдегида.



Области применения:

офисы, торговые помещения, кафетерии.



Допускает очистку сухой тряпкой или мягкой щеткой



49%
EN ISO 14021

Содержание сырья вторичной переработки




85%
EN ISO 7724-2&3

Светоотражение

Кромка BOARD



Подвесная система Javelin 24 XL² или Prelude 24 XL²



Р змер:

600 x 600 x 12 мм

Артикул:

9842 M



EN ISO 354
и EN ISO 11654

Звукопоглощение:

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
0.45	0.40	0.45	0.35	0.40	0.50	0.60	0.60	α_p

Кл сс звукопоглощения = D



EN 20140-9
и EN ISO 717-1

Звукоизоляция между помещениями:

Dncw
34 дБ



Кл сс пож рной оп сности:
RUS KM1 (Г1, В1, Д1, Т1)
согл. ФЗ № 123



Теплопроводность:

$\lambda = 0.06$ Вт/м К

EN 12667
и ISO 8301



* Информация по концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ при использовании в закрытых помещениях варьируется от класса А+ (очень мало испарений - значительно ниже ПДК) до С (много испарений - значительно выше ПДК).



Относительн я
вл гостойкость:
90% RH

15 лет
ГАРАНТИИ



Вес плиты:
 ≈ 2.5 кг/м²